ARLON

PRODUKTINFORMATION

DPF 210PB Roll-Up Polyesterbanner

Digitaldruck Banner

DPF 210PB ist ein 250 Mikron dickes, hochwertiges, kieselsteinstrukturiertes, halbstarres, beschichtetes Polyester-Banner, das für Roll-up- oder Pop-up-Banner-Anwendungen eingesetzt wird. Es hat eine graue, ausblockende Schicht, die eine ausgezeichnete Opazität bietet. DPF 210PB bietet eine hohe Druckauflösung und Bildqualität und verfügt über ausgezeichnete Planlageeigenschaften mit minimalem Kantenrollen. DPF 210PB ist mit Eco-Solvent-, Solvent- und Latex-Tinten kompatibel. DPF 210PB ist für eine Haltbarkeit im Innenbereich von bis zu 1 Jahr ausgelegt. Bitte beachten Sie für optimale Druckergebnisse die richtige Handhabung und die passenden Profile mit geeigneten Heizeinstellungen*.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen
- Für Pop-Up und Roll-Up Displays in Innenbereichen
- Für Messen, Werbemittel und Point-Of-Purchase Displays

EIGENSCHAFTEN & DATEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODEN	STANDARDWERTE
GEWICHT	Interne Testmethode	510 +/- 20 gr/m2
STÄRKE	Mikrometer, Federal Bench Type	250 Mikron
FARBE	CIELAB	1.5 vom Farbstandard
VERHÄLTNIS DECKKRAFT/KONTRAST	Interne Testmethode	90% - 100%
GLOSS	Gloss Meter 60° Reflektion	< 15 Gloss Einheiten
ZUGFESTIGKEIT (KETTE, SCHUSS)	ASTM D-882	17.9 kg/m, 22.3 kg/m
DEHNBARKEIT (KETTE, SCHUSS)	ASTM D-882	Min. 150%, 25%
REISSFESTIGKEIT	ASTM D-1004	6.25 kg/cm, 6.25 kg/cm
BEDRUCKBARKEIT	Interne Testmethode	Eco-Solvent, Solvent, Latex*
HALTBARKEIT (IN DER VERPACKUNG)	Lagerung frei von extremer Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und direktem Sonnenlicht	1 Jahr ab Herstelldatum
LAGERTEMPERATUR	Interne Testmethode	30°C oder weniger

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen

**Kompatibel mit HP 360 Latex*

Optimale Druckqualität wird durch die Verwendung von Vorwärmeinstellungen zwischen 38°C und 43°C, Druckplatten-/Druck-Hitzeinstellungen zwischen 40°C und 45°C erreicht.
Trockner-Einstellung bei 55°C oder Maximum, empfohlene Profile und richtige Handhabung.

USA
a 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
p 800 232 7161 / +1 714 985 6300
f +1 714 985 6305

EUROPE
a Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
p +31 70 354 4311
f +31 70 355 7721

CHINA
a No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
p +86 0536 6226568

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Nachstehende Angaben gelten anstelle jeglicher Gewährleistungen:

Alle durch Arlon veröffentlichten und auf die Produkte bezogenen Angaben, technischen Informationen und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig erachtet werden und innerhalb der Genauigkeit der dafür verwendeten Geräte liegen. Arlon kann die Richtigkeit und die Vollständigkeit der Testergebnisse nicht garantieren. Verkäufer und Hersteller sind lediglich für den Ersatz von nachweislich defekten Produkten in voller Menge verantwortlich. Verkäufer und Hersteller sind nicht verantwortlich für Schäden, Verluste oder Zerstörung, die durch Direkt- oder Folgeschäden – im Zusammenhang mit der sachgemäßen oder unsachgemäßen Anwendung der Produkte – auftreten. Ferner haften Verkäufer und Hersteller nicht für Kosten oder Ausgaben, die während der Verwendung der Folie oder des Druckvorgangs entstehen. Vor der Anwendung liegt es in der Verantwortung des Nutzers zu prüfen, ob das Produkt für die beabsichtigten Zwecke geeignet ist. Die damit verbundene Haftung und Risiken jeder Art liegen vollständig beim Nutzer. Keinerlei Äußerungen oder Empfehlungen außer den von Arlon veröffentlichten technischen Produktinformationen haben Rechtskraft oder Rechtswirkung. Ausgenommen sind vertraglich durch entweder Verkäufer oder Hersteller mit persönlicher Unterschrift garantierte Anwendungen.

April 2020

USA
a 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
p 800 232 7161 / +1 714 985 6300
f +1 714 985 6305

EUROPE
a Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
p +31 70 354 4311
f +31 70 355 7721

CHINA
a No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
p +86 0536 6226568

arlon.com