



ARLON

DPF 50WD CLEAR

Folia DPF 50WD Clear ma przejrzysty, usuwalny samoprzylepny klej o niskiej przyczepności. Klej o niskiej przyczepności jest przeznaczony do dobrego łączenia ze szklanymi powierzchniami i jednocześnie do usuwania folii w szerokim zakresie temperatur bez pozostawiania śladów. Folia DPF 50WD Clear ma podkład lay-flat z powłoką polietylenową, zachowującą stabilność w warunkach zwiększonej wilgoci, dzięki czemu świetnie nadaje się do zadrukowywania w różnych systemach druku. Trwałość zewnętrzna folii DPF 50WD Clear jest ustalona na okres do 1 roku (folia niezadrukowana). Trwałość folii zadrukowanej zależy od zastosowanego tuszu.

Unikalne właściwości:

- ▶ Podkład lay-flat ułatwiający uzyskanie świetnej jakości zadruku
- ▶ Łatwe, nie pozostawiające śladów usuwanie

Zastosowania:

- ▶ Okna
- ▶ Szkło
- ▶ Metal
- ▶ Aluminium

Kategoria:

- ▶ Grafika Okienna

Właściwości i dane fizyczne

Wykończenie:	Błysk
Trwałość (bez zadruku):	2/1 rok
Szerokości rolki:	1.37 m
Długości rolki:	45.72 m
Klej:	Usuwalny (przejrzysty), Łatwousuwalny
Papier podkładowy:	Polietylenowa powłoka lay-flat zapobiegająca zwijaniu się folii
Kompatybilność atramentu:	Do zadruku ekosolwentowego Solwent UV
Rekomendowany laminat:	★Series 3200 Series 3420

USA

- 📍 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
- ☎ 800 232 7161 / +1 714 985 6300
- 📠 +1 714 985 6305

EUROPE

- 📍 Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
- ☎ +31 70 354 4311
- 📠 +31 70 355 7721

CHINA

- 📍 No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
- ☎ +86 0536 6226568

arlon.com