



ARLON

## DPF 50WD CLEAR

Folia DPF 50WD Clear ma przejrzysty, usuwalny samoprzylepny klej o niskiej przyczepności. Klej o niskiej przyczepności jest przeznaczony do dobrego łączenia ze szklanymi powierzchniami i jednocześnie do usuwania folii w szerokim zakresie temperatur bez pozostawiania śladów. Folia DPF 50WD Clear ma podkład lay-flat z powłoką polietylenową, zachowujący stabilność w warunkach zwiększonej wilgoci, dzięki czemu świetnie nadaje się do zadrukowywania w różnych systemach druku.

Trwałość zewnętrzna folii DPF 50WD Clear jest ustalona na okres do 1 roku (folia niezadrukowana). Trwałość folii zadrukowanej zależy od zastosowanego tuszu.

### Unikalne właściwości:

- ▶ Podkład lay-flat ułatwiający uzyskanie świetnej jakości zadruku
- ▶ Łatwe, nie pozostawiające śladów usuwanie

### Zastosowania:

- ▶ Okna
- ▶ Szkło
- ▶ Metal
- ▶ Aluminium

### Kategorie:

- ▶ Grafika Okienna

### Właściwości i dane fizyczne

Wykończenie:	Błysk
Trwałość (bez zadruku):	1 rok
Szerokości rolki:	1.37 m
Długości rolki:	45.72 m
Klej:	Usuwalny (przejrzysty)
Papier podkładowy:	Polietylenowa powłoka lay-flat zapobiegająca zwijaniu się folii
Kompatybilność atramentu:	Do zadruku ekosolwentowego Solwent UV
Rekomendowany laminat:	★ Series 3200 Series 3420

USA: 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870, USA  
EUROPE: Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands

800 232 7161 / 714 985 6300 800 329 2756  
 +31 0 70 354 4311 +31 0 70 355 7721

[arlon.com](http://arlon.com)

Październik 2019