



ARLON

DPF 510GTR/MTR

Le DPF 510GTR/MTR offre une qualité d'impression exceptionnelle à un prix imbattable pour vos applications à court terme. Son liner couché PE assure que le vinyle ne se courbe pas sous la chaleur des imprimantes, résiste à une forte humidité et facilite la manipulation et l'installation. Le DPF 510GTR/MTR a une réceptivité constante à l'encre dans la plupart des systèmes d'impression. L'adhésif amovible à faible adhérence permet un retrait facile jusqu'à un an et peut être utilisé en applications sèches ou humides. Combinez le DPF 510GTR/MTR avec la lamination Series 3510 pour faciliter l'installation et la résistance à l'abrasion.

Caractéristiques uniques :

- Impression exceptionnelle
- Performance constante avec les imprimantes à haute température
- Retrait facile et propre

Applications :

- Affichage standard (court terme)
- Affiches commerciales
- Kiosques

Catégorie :

- Graphiques commerciaux

Performance & Données Physiques

Finitions :	Brillant / Mat
Durabilité (sans impression) :	3 ans
Laizes du rouleau :	1.07 m, 1.37 m, 1.52 m
Longueur du rouleau :	45.72 m
Adhésif :	A base de solvant. Enlevable sans traces et facilement (Gris clair)
Retrait du liner :	Liner couché double face PE
Systèmes D'impression Compatibles :	Eco-Solvant Solvant UV Latex
Compatible avec les laminations :	★ Series 3510 Series 3170 Series 3420



USA

- a 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
- p 800 232 7161 / +1 714 985 6300
- f +1 714 985 6305

EUROPE

- a Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
- p +31 70 354 4311
- f +31 70 355 7721

CHINA

- a No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
- p +86 0536 6226568

arlon.com

Juin 2025