



**ARLON**

# DPF 510GTR / MTR

DPF 510 ofrece una calidad de impresión consistente y vibrante a un valor inmejorable para sus aplicaciones a corto plazo. El revestimiento poli-cristalino de dos lados asegura que el vinilo no se rize bajo el calor intenso de las impresoras. Este vinilo es resistente a la alta humedad y hace que su grafico sea mas fácil de manejar e instalar. DPF 510 tiene una receptividad de tinta uniforme en la mayoría de los sistemas de impresión. El adhesivo solvente, reposicionable con baja tachuela permite fácil removimiento de hasta un año y se puede usar con aplicaciones secas o húmedas. Combine DPF 510 con el Serie 3510 laminado para una instalación mas fácil y resistencia a la abrasión

## Características Únicas:

- ▶ Impresión Excepcionalmente Vibrante
- ▶ Rendimiento constante con Impresoras de Alto Calor
- ▶ Adhesivo con Remoción Limpia de Alta Calidad

## Aplicaciones:

- ▶ Rotulaciones a Corto Plazo en Interiores y Exteriores
- ▶ Ventanas
- ▶ Rotulaciones en Puntos de Venta y Gráficos de Feria
- ▶ Calcomanías



Desempeño y Datos Físicos	
<b>Terminación:</b>	Brillante / Mate
<b>Durabilidad (Sin Impresión):</b>	3 Años
<b>Anchos Disponibles:*</b>	54" (1,37m), 60" (1,52m)
<b>Largos Disponibles:</b>	50 Yards (45,72m)
<b>Adhesivo:</b>	Baja Adherencia Inicial Removible (Gris Claro)
<b>Liner:</b>	Encapsulado, Alta Planicidad
<b>Compatibilidad de Impresión:</b>	Eco-Solvente Solvente Látex
<b>Laminación Compatible:</b>	Serie 3510

\*Los tamaños pueden ser personalizados

USA: 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870, USA  
 EUROPA: North Sea Building, Gevers Deynootweg 93, 4th Floor, 2586BK Den Haag, The Netherlands

800 232 7161 / 714 985 6300 800 329 2756  
 +31 0 70 354 4311 +31 0 70 355 7721

[arlon.com](http://arlon.com)

Octubre 2018