



ARLON

# DPF 510 ULTRA TACK

Folia DPF 510 Ultra Tack oferuje mocną przyczepność na bardzo wielu podłożach i powierzchniach oklejanych w celach promocyjnych. Idealna do witryn sklepowych, zapór drogowych, oznakowania miejsc budowy i systemów wystawienniczych. Folia DPF 510 Ultra Tack zapewnia najlepszą jakość zadruku na rynku i przystępny poziom cenowy; połączenie tych zalet to trwały i intensywnie barwny efekt wizualny. Dwustronny podkład lay-flat z polietylenową powłoką sprawia, że folia nie zwija się pod wpływem dużego ciepła emitowanego z drukarek, jest odporny na wysoką wilgotność i sprawia, że grafika jest łatwiejsza w obsłudze i instalacji. Zastosuj folię DPF 510 z laminatem 3510 Series, aby ułatwić instalację i zyskać odporność na ścieranie.

## Unikalne właściwości:

- ▶ Klej Ultra Tack o ultra przyczepności do uniwersalnych oznakowań
- ▶ Dwustronna, polietylenowa powłoka lay-flat zapobiegająca zwijaniu się folii
- ▶ Wyjątkowy, intensywnie barwny zadruk
- ▶ Klej na bazie rozpuszczalnika

## Zastosowania:

- ▶ Tworzywa sztuczne / Kafelki / Metal
- ▶ Gładkie malowane / niemalowane ściany
- ▶ Oznakowanie ogólne
- ▶ Ekspozytory reklamowe
- ▶ Kioski

## Kategoria:

- ▶ Wewnętrzna Grafika Ściennea
- ▶ Grafika Reklamowa



## Właściwości i dane fizyczne

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wykończenie:</b>              | Błysk / Mat                                                                               |
| <b>Trwałość (bez zadruku):</b>   | 3 lata                                                                                    |
| <b>Szerokości rolki:</b>         | 1.07 m, 1.37 m<br>1.52 m                                                                  |
| <b>Długości rolki:</b>           | 45.72 m                                                                                   |
| <b>Klej:</b>                     | Klej na bazie solwentu, Trwały (przezroczysty lub przyciemniany)                          |
| <b>Papier podkładowy:</b>        | Dwustronna, polietylenowa powłoka lay-flat zapobiegająca zwijaniu się folii (obustronnie) |
| <b>Kompatybilność z tuszami:</b> | Ekosolwentowym Solwentowym UV Lateksowym                                                  |
| <b>Kompatybilny:</b>             | ★ Series 3510<br>Series 3170<br>Series 3420                                               |

### USA

- a 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
- p 800 232 7161 / +1 714 985 6300
- f +1 714 985 6305

### EUROPE

- a Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
- p +31 70 354 4311
- f +31 70 355 7721

### CHINA

- a No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
- p +86 0536 6226568

arlon.com

Czerwiec 2025