



ARLON

# LAMINADOS RESISTENTES AL DESLIZO

## SERIE 3220 BRILLANTE Y SERIE 3420 BRILLANTE

La Serie 3220 Brillante y la Serie 3420 Brillante ahora están aprobados para resistir el deslizamiento sobre gráficas de pisos en interiores \*. Estos laminados cumplen con los requerimientos de UL 410 y como tal, se reconocen como resistentes al deslizo. Únalo con Arlon DPF 4600GLX/MLX, DPF 8200 High Tack, o DPF 510GTR/MTR para proteger sus gráficas de piso en interiores. UL es una empresa con más de un siglo de trayectoria en el desarrollo de normas para pruebas y certificaciones. Para más informacion sobre el estandar de UL, visite: [UL.com](http://UL.com).

### Características Únicas:

- Cumple con los estandares de UL 410 para la resistencia al deslizo en pisos.
- Los laminados perferidos para multiusos

### Aplicaciones:

- Pisos Lisos
- Alfombra de bajo perfil♦

### Desempeño y Datos Físicos

Terminación:	Brillante
Anchos Disponibles:	30" (0,76m) ♣, 48" (1,22m) 54" (1,37m), 60" (1,52m)
Largos Disponibles:	25 Yardas (22,86m) ▲ 50 Yardas (45,72m)
Adhesivo:	Permanente (Transparente)
Liner:	Revestimiento de Arcilla
Vinilos Compatibles:	DPF 4600GLX / MLX DPF 8200 High Tack ♦ DPF 510GTR/MTR

\* Arlon no ha reformulado ninguno de estos productos para cumplir con el requerimiento de UL. Cualquier producto fabricado antes del 30 Septiembre 2019 no es formalmente aprobado por el estandar de UL aunque posee las mismas propiedades de resistencia al deslizo.

♣ 30" (0,76m) de ancho solamente disponible para la Serie 3220

▲ 25 Yardas (22,86m) de largo solamente disponible para la Serie 3220 en anchos de 48" (1,22m) y 54" (1,37m)

♦ Para gráficas sobre la alfombra en interiores, Arlon recomienda solamente el DPF 8200 High Tack

