



Rotulado con SLX®+ with Series 3210 por Digital Precision

VINILOS PARA IMPRESIÓN DÍGITAL

Su Socio Preferido.



Aquí en Arlon, no tomamos esta declaración a la ligera.

Nuestro enfoque principal son nuestros clientes. Somos una empresa ágil—respondemos rápidamente a las necesidades de nuestros clientes.



Arlon fundado en 1958 cerca de Los Ángeles, California; es líder a nivel mundial en la fabricación y comercialización de vinilos fundidos y calandrados autoadhesivos para la industria gráfica y de rotulación. Es reconocido a nivel mundial no solo por ser una de las compañías de mayor experiencia en la fabricación de vinilos fundidos sino también debido a su carácter innovador, la calidad de sus productos y el excelente servicio al cliente que brindamos en todo el mundo.

Arlon cuenta con Certificación ISO 9001:2015

MADE
IN THE USA

98% on time
DELIVERY



SERVICIOS TÉCNICOS:

- 📞 Línea Gratuita: +714-985-6300
- 📞 +1 877 275 6698
- ✉️ GraphicsTechnicalSupport@arlon.com

SERVICIO AL CLIENTE:

- 📞 Línea Gratuita: +1 800 232 7161
- 📞 +1 714 985 6300
- ✉️ USCUSTOMERService@arlon.com





Arlon Graphics está comprometido a brindarle productos de la más alta calidad que funcionen según lo previsto. Todos nuestros productos están respaldados por nuestra garantía integral lo que asegurar su completa satisfacción.

aron.com/warranties



WRAPITRIGHT.COM

WrapItRight.com le da acceso a consejos y tutoriales de líderes y expertos de la industria!

- ▶ Todos los videos están subtitulados en Español.
- ▶ Aprenda técnicas para aplicación vehicular, cartelería general y técnicas de impresión.
- ▶ Haga una lista de sus videos favoritos para verlos después.

Tecnología Arlon



FLITE Technology[®]: Es la marca de Arlon para nuestro sistema de bajo tack inicial, el cual permite que las gráficas floten sobre la superficie hasta que se le apliquen presión. FLITE Technology[®] asegura una instalación más rápida, una unión a largo plazo con la superficie y un retiro limpio del vinil.



X-Scape Technology[®]: Es la marca de Arlon para nuestra tecnología de encapsulación de aire, la cual permite la liberación de aire a través de pequeños canales localizados en el adhesivo de los vinilos diseñados para flotas, vehículos y cartelería general. X-Scape Technology[®] le permite al instalador realizar una aplicación rápida mientras mantiene suficiente contacto inicial con la superficie para asegurar una unión a largo plazo.

aron.com/technology

Reseña de Productos

* El Grado Flota excede los estandares de ingeniería ♣ Referir a la ficha técnica para exclusiones en la garantía ♣ Respetuoso con el medio ambiente ▲ 10 Años de exposición vertical y hasta 4 Años de exposición horizontal ♦ Aprobado por UL 410 y / o EN 14041 para resistencia al deslizamiento en las Serie 3220 Brillante, Serie 3420 Brillante / Matte y Serie 3510 Mate Terminaciones - B: Brillante M: Mate S: Satinado L: Lustré E: Esmerilado EP: Esmerilado Plateado EC: Esmerilado Chispa PB: Pebble (Guijarro) C: Canvas

CÓMO USAR ESTE CATÁLOGO

Utilice esta reseña para comparar los varios productos de Arlon con las aplicaciones y tintas compatibles. Encontrará la información a fondo para cada producto en la página correspondiente.



GRÁFICAS PARA ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS Y FLOTAS



Rotulado con DPF 4600GLX

Tabla de Contenido

Gráficas para Rotulación de Vehículos y Flotas	4
Gráficas para Paredes en Exteriores e Interiores	6
Señalización Comercial y Retroiluminada	8
Decoración Interior	10
Promocional	12
Laminados	14
Laminados Especializados	16

Sus Ideas en Movimiento

De principio a fin cuente con una calidad de impresión consistente, una facilidad de aplicación y una gran versatilidad de materiales que mantendrá su negocio activo sin importar con cuántos vehículos esté trabajando.

	DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE LA PELICULA	ADHESIVO	LINER	TERMINACIÓN	APLICACIONES
SLX®+	Vinilo Fundido Premium con Bajo Relieve y con FLITE Technology®	2-Mil (50 Micrones)	Retiro Limpio, Reposicionable (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y FLITE Technology®	Brillante	Rotulación Vehicular (Total, Parcial) Calcomanías Vehiculares Gráficas para Flotas Acero inoxidable
DPF 6000XRP	Vinilo Fundido Premium para Multiusos con X-Scape Technology®	2-Mil (50 Micrones)	Retiro Limpio, Reposicionable (Gris Claro)	Encapsulado con X-Scape Technology®	Brillante	Rotulación Vehicular (Total, Parcial) Calcomanías Vehiculares Gráficas para Flotas Multiuso Comercial Gráficas para Paredes (Interiores, Exteriores)
DPF 6100XLP	Vinilo Fundido Premium con Bajo Relieve y con X-Scape Technology®	2-Mil (50 Micrones)	Retiro Limpio, Reposicionable (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y X-Scape Technology®	Brillante	Rotulación Vehicular (Total, Parcial) Calcomanías Vehiculares / Gráficas para Flotas / Multiuso Comercial Gráficas para Paredes (Interiores, Exteriores)
DPF 4600GLX/MLX	Vinilo de Alto Desempeño Multiusos con Bajo Relieve y con X-Scape Technology®	3,2-Mil (80 Micrones)	Retiro Limpio, Reposicionable (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y X-Scape Technology®	Brillante Mate	Rotulación Vehicular (Parcial) Calcomanías Vehiculares Flotas / Rotulación en Ventanas Multiuso Comercial Gráficas para Paredes (Interiores) Gráficas sobre Pisos (Interiores) *
ILLUMINITE WRAP®	Vinilo Reflectivo de Grado Flota * con Bajo Relieve y con FLITE Technology®	5-Mil (125 Micrones)	Permanente (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y FLITE Technology®	Brillante	Rotulación Vehicular (Total, Parcial) Calcomanías Vehiculares Gráficas y Marcas para Flotas
DPF 2400	Vinilo Reflectivo de Grado Flota *	5-Mil (125 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante	Rotulación Vehicular (Parcial) Calcomanías Vehiculares Gráficas y Marcas para Flotas
DPF 4000	Vinilo Calandrado de Grado Industrial	3,5-Mil (90 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Satinado	Marcas para Contenedores Marítimos y Trenes Marcas para Flotas



Rotulado con IllumiNITE Wrap® y con laminación Serie 3220 por Tailored Auto Styling



Rotulado con SLX®+ y con laminación Serie 3210 por Poperzy

WRAPITRIGHT®



VIDEOTECA INSTRUCTIVA



MIRE ESTE VIDEO ▶

La Clave para los Canales Profundos

Muchas rotulaciones comerciales incluyen aplicaciones difíciles dentro de canales profundos. Este video muestra la técnica ideal para instalar el vinil en canales.

Para más videos, visite wrapitright.com



SIMPLE Y FÁCIL Preparación Vehicular!

Use unas gotas de detergente para lavaplatos y agua para limpiar el vehículo antes de una instalación.

SUPERFICIES RECOMENDADAS	DURABILIDAD (SIN IMPRESIÓN)	TIEMPO DE CADUCIDAD	ANCHOS DISPONIBLES	LARGOS DISPONIBLES	LAMINACIÓN COMPATIBLE	COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN
Curvas Compuestas / Canales Profundos Superficies Cónicas / Paneles Corrugados Paneles de Flota (Planos con Remaches) Acero inoxidable	10 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3210 / Serie 3220 Serie 3270 / Serie 3310	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Curvas Compuestas / Canales Profundos Superficies Cónicas / Paneles Corrugados Paneles de Flota (Planos con Remaches) Paredes Lisas	10 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	25 Yardas (22,86m) ■ 50 Yardas (45,72m)	Serie 3200 / Serie 3210 Serie 3220 / Serie 3270 Serie 3310	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Curvas Compuestas / Canales Profundos Superficies Cónicas / Paneles Corrugados Paneles de Flota (Planos con Remaches)	10 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3200 / Serie 3210 Serie 3220 / Serie 3270 Serie 3310	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Curvas Moderadas Paneles (Planos sin Remaches) Superficies Comunes Paredes Lisas Vidrio Pisos Lisos	7 Años ♦	1 Año	30" (0,76m) ♦ 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m) 100 Yardas (91,4m) *	Serie 3210 / Serie 3170 Serie 3220 / Serie 3270 Serie 3420	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Paneles Lisos y Planos / Curvas Compuestas Canales Moderados / Curvas Leves Superficies Cónicas / Paneles Corrugados Paneles de Flota (Planos con Remaches)	7 Años	2 Años	48" (1,22m)	10 Yardas (9,14m) 25 Yardas (22,86m) 50 Yardas (45,72m)	Serie 3210 Serie 3220 Serie 3200	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Paneles Lisos y Planos / Curvas Compuestas Canales Moderados / Curvas Leves Paneles de Flota (Planos con Remaches)	7 Años	1 Año	48" (1,22m)	10 Yardas (9,14m) 25 Yardas (22,86m) 50 Yardas (45,72m)	Serie 3200 Serie 3210 Serie 3220	Eco-Solvente / Solvente
Paneles Corrugados Paneles de Flota (Planos sin Remaches)	7 Años ♦	1 Año	30" (0,76m) 49" (1,24m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3220 / Serie 3420	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex

* El Grado Flota excede los estandares del grado ingeniería
♦ Cuando está laminado con sobre laminados de Arlon aprobados por UL 410 y / o EN 14041. Consulte página 14.

▲ Referir a la guia de instalación y la ficha técnica de CalWrap™ para las técnicas de instalación recomendadas
♦ 7 Años con un sobre laminado fundido de Arlon ♦ 30" (0,76m) disponible en brillante solamente ■ Disponible solamente en 54" (1,37m) de ancho * 100 Yardas (91,4m) disponible en la terminacion brillante y en 54" (1,37m) y 60" (1,52m) de ancho

Las Superficies no Son Iguales

Transforme ladrillos, concreto y estuco donde es difíciles aplicar vinilo en gráficos de larga vida. Desde la ventana hasta las paredes, ninguna superficie queda sin decorar.



Rotulado con DPF 8200X High Tack

DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE LA PELICULA	ADHESIVO	LINER	TERMINACIÓN	APLICACIONES	
DPF 8000™ ULTRA TACK	Vinilo Calandrado de Grado Industrial Multiusos para Superficies Rígidas	3.5-Mil (90 Micrones)	Permanente, Ultra Tack (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Satinado	Rotulación de Paredes Gráficas para Paredes (Exteriores) Gráficas para Plásticos ABS Gráficas sobre Pisos (Interiores)
DPF 8200X HIGH TACK	Vinilo Calandrado de Grado Industrial con Bajo Relieve y con X-Scape Technology®	3.5-Mil (90 Micrones)	Permanente, High Tack (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y X-Scape Technology®	Satinado	Rotulación de Paredes Gráficas para Paredes (Interiores, Exteriores) Sustratos con Baja Adherencia
DPF 8200 HIGH TACK	Vinilo Calandrado de Grado Industrial Multiusos para Paredes en Exteriores y Superficies con Baja Adherencia	3.5-Mil (90 Micrones)	Permanente, High Tack (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Satinado	Rotulación de Paredes Gráficas para Paredes (Exteriores) Sustratos con Baja Adherencia Gráficas sobre Pisos (Interiores) *
DPF 6700	Vinilo Fundido Premium para Rotular Paredes	2-Mil (50 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante	Rotulación de Paredes Gráficas para Paredes (Interiores, Exteriores)
DPF 6000RP BLANCO	Vinilo Fundido Premium para Multiusos	2-Mil (50 Micrones)	Retiro Limpio, Reposicionable (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante	Rotulación Vehicular (Total, Parcial) Calcomanías Vehiculares / Gráficas para Flotas / Multiuso Comercial Gráficas para Paredes (Interiores, Exteriores)



Rotulado con DPF 4600GLX y con laminación Serie 3420 Brillante



Rotulado con DPF 8000 Ultra Tack por Invernizzi Fine Art Printing

SUPERFICIES RECOMENDADAS	DURABILIDAD (SIN IMPRESIÓN)	TIEMPO DE CADUCIDAD	ANCHOS DISPONIBLES	LARGOS DISPONIBLES	LAMINACIÓN COMPATIBLE	COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN
Ladrillo, Concreto y Estuco Superficies y Sustratos con Textura Paredes Lisas Plásticos ABS Pisos Lisos	7 Años	1 Año	30" (0,76m) 49" (1,24m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m) 100 Yardas (91,4m)	Serie 3210 Serie 3220 Serie 3420 ProTec Serie 3960	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Superficies y Sustratos Lisos o con Textura Ladrillo, Concreto y Estuco Sustratos con Baja Adherencia	7 Años	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3210 Serie 3220 Serie 3420 ProTec Serie 3960	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Superficies y Sustratos Lisos o con Textura Ladrillo, Concreto y Estuco Sustratos con Baja Adherencia Pisos Lisos / Alfombra de Bajo Perfil	7 Años	1 Año	30" (0,76m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3170 Serie 3210 Serie 3220 Serie 3420 ProTec Serie 3960	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Ladrillo, Concreto y Estuco Superficies y Sustratos con Textura	10 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3200 Serie 3210 Serie 3220	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Curvas Compuestas / Canales Profundos Superficies Cónicas / Paneles Corrugados Paneles de Flota (Planos con Remaches) Paredes Lisas	10 Años	2 Años	30" (0,76m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3200 Serie 3210 Serie 3220 Serie 3270 Serie 3310	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex

* Cuando está laminado con sobrelaminados de Arlon aprobados por UL 410 y/o EN 14041. Consulte la página 14. Referir a la ficha técnica para exclusiones en la garantía. 7 Años con un sobrelaminado fundido de Arlon. 100 Yardas (91,4m) disponible en 54" (1,37m) de ancho.

WRAPITRIGHT®

VIDEOTECA INSTRUCTIVA



MIRE ESTE VIDEO ▶

Cómo preparar Paneles para Instalar Gráficas Grandes

Las instalaciones exitosas sobre las paredes grandes dependen de las buenas prácticas durante la preparación y diseño. Este video le mostrará cómo preparar sus gráficas.

Para más videos, visite wrapitright.com



LA IMPORTANCIA DE UN Secado Completo

Siempre permita
24 hours de secado
antes de laminar su gráfica
impresa con tintas solventes.



Impacte a Sus Clientes

No permita que su gráfica se pierda entre otras. Al seleccionar un vinilo para múltiples usos y de una alta calidad de impresión le dará la visibilidad que su gráfica necesita de noche y día.

DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE LA PELICULA	ADHESIVO	LINER	TERMINACIÓN	APLICACIONES	
DPF 4500GLX/MLX	Vinilo Calandrado Intermediario con Bajo Relieve y con X-Scape Technology®	3-Mil (75 Micrones)	Permanente (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y X-Scape Technology®	Brillante Mate	Señalización Estandar (Permanente) Gráficas para Exhibición
DPF 4500GX	Vinilo Calandrado Intermediario con Bajo Relieve y con X-Scape Technology®	3-Mil (75 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y X-Scape Technology®	Brillante	Señalización Estandar (Permanente) Gráficas para Exhibición Gráficas para Ventanas
DPF 4500GT/MT	Vinilo Calandrado Intermediario	3-Mil (75 Micrones)	Permanente (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante Mate	Señalización Estandar (Permanente) Gráficas para Exhibición
DPF 4500G BLANCO/TRANSPARENTE	Vinilo Calandrado Intermediario	3-Mil (75 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante	Señalización Estandar (Permanente) Gráficas para Exhibición Cartelería de Segunda Superficie * Gráficas para Ventanas *
DPF 6000RP TRANSPARENTE	Vinilo Fundido Premium, Transparente	2-Mil (50 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante	Señalización Retroiluminada Señalización Estandar (Permanente) Gráficas para Exhibición Cartelería de Segunda Superficie Gráficas para Ventanas Rotulación Vehicular (Total, Parcial) Gráficas para Flotas
DPF 6500	Vinilo Fundido Premium, Transparente	2-Mil (50 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante	Señalización Retroiluminada Gráficas para Exhibición

Rotulado con DPF 4500GT



Rotulado con DPF 6000RP Transparente

SUPERFICIES RECOMENDADAS	DURABILIDAD (SIN IMPRESIÓN)	TIEMPO DE CADUCIDAD	ANCHOS DISPONIBLES	LARGOS DISPONIBLES	LAMINACIÓN COMPATIBLE	COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN
Superficies Comunes Vidrio	5 Años	1 Año	30" / 48" ♦ 54" / 60"	50 Yardas (45,72m)	Serie 3170 / Serie 3210 Serie 3220 / Serie 3420	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex
Superficies Comunes Vidrio	5 Años	1 Año	30" (0,76m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3170 / Serie 3210 Serie 3220 / Serie 3420	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex
Superficies Comunes Vidrio	5 Años	1 Año	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3170 / Serie 3210 Serie 3220 / Serie 3420	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex
Superficies Comunes Vidrio	5 Años	1 Año	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	DPF 4500G Blanco: Serie 3170 / Serie 3210 Serie 3220 / Serie 3420 DPF 4500G Transparente: Serie 3200	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex ♦
Vidrio / Superficies Comunes Curvas Compuestas Canales Profundos Superficies Cónicas Paneles Corrugados Paneles de Flota (Planos con Remaches)	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3200	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex
Vidrio / Sign Plexi Superficies Comunes	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	25 Yardas (22,86m) ▲ 50 Yardas (45,72m)	Serie 3200 / Serie 3210 Serie 3220 / Serie 3350	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex

* Usar con DPF 4500G Transparente ♦ 48" (1,22m) de ancho solamente disponible para DPF 4500GLX ▲ Solamente disponible en 54" (1,37m) de ancho ♦ Tintas Látex no son compatibles con DPF 4500G Transparente

WRAPITRIGHT®



VIDEOTECA INSTRUCTIVA



MIRE ESTE VIDEO ▶

Aplicación Sobre Sustratos Planos

El manejo de gráficas grandes puede ser desafiante. Este video le mostrará cómo aprovecharse de la tecnología de escape de aire para asegurar una instalación aún más fácil y eficiente.

Para más videos, visite wrapitright.com



CÓMO PREVENIR LA PRE-ADHESIÓN

El uso de un fluido de aplicación y/o agua con detergente líquido ayudará en una aplicación húmeda. El gráfico flotará sobre la superficie para evitar la adherencia antes de tiempo.

Paredes Reimaginadas

Transforme las paredes ordinarias en arte al gusto de cada cliente.



Rotulado con DPF 4200 Canvas

	DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE LA PELICULA	ADHESIVO	LINER	TERMINACIÓN	APLICACIONES
EVER ETCHED CAL	Vinilo Calandrado, Esmerilado para Impresión Digital con FLITE Technology®	3-Mil (75 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y FLITE Technology®	Esmerilado	Gráficas para Ventanas (Interior, Exterior) * Vidrio y Sustratos Transparentes Gráficas para Particiones
DPF 5200	Vinilo Fundido, Esmerilado para Impresión Digital	2-Mil (50 Micrones)	Permanente (Transparente)	Sintético, Alta Planicidad	Esmerilado Plateado Chispas	Gráficas para Ventanas (Interior, Exterior) * Vidrio y Sustratos Transparentes Gráficas para Particiones
SERIE 5400	Vinilo Calandrado, Esmerilado para Recorte	3,2-Mil (80 Micrones)	Permanente (Transparente)	Kraft	Esmerilado Plateado	Gráficas para Ventanas (Interior) Vidrio y Sustratos Transparentes Gráficas para Particiones
DPF 4200 MATE / CANVAS	Vinilo Calandrado, Permanente para Decorar Paredes	6-Mil (150 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Mate Canvas	Promociones en Interiores Gráficas para Paredes (Interior) Decoración del Hogar
DPF 6000RP BLANCO	Vinilo Premium Fundido para Multiusos	2-Mil (50 Micrones)	Removible Reposicionable (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante	Gráficas para Paredes (Interior, Exterior) Multiuso Comercial Rotulación Vehicular (Total, Parcial) Calcomanías Vehiculares Gráficas para Flotas



Rotulado con Ever Etched Cal

WRAPITRIGHT®



VIDEOTECA INSTRUCTIVA



MIRE ESTE VIDEO ▶

Probando la compatibilidad de una pared en interiores

Lo primero que se debe hacer antes de instalar una gráfica sobre una pared pintada es verificar la compatibilidad entre el vinilo y su sustrato.

Para más videos, visite wrapitright.com



LA SUPERPOSICIÓN DE PANELES

Mantenga un empalme de 1,3cm-2,5cm entre sus paneles al forrar sus paredes en interiores.

SUPERFICIES RECOMENDADAS	DURABILIDAD (SIN IMPRESIÓN)	TIEMPO DE CADUCIDAD	ANCHOS DISPONIBLES	LARGOS DISPONIBLES	LAMINACIÓN COMPATIBLE	COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN
Vidrio Sustratos Transparentes	7 Años	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	N/A	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex
Vidrio Sustratos Transparentes	7 Años	2 Años	24" (0,61m) 30" (0,76m) 48" (1,22m) 60" (1,52m)	10 Yardas (9,14m) ♦ 50 Yardas (45,72m)	N/A	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex
Vidrio Sustratos Transparentes	5 Años	1 Año	48" (1,22m) 60" (1,52m)	50m	N/A	N/A
Superficies Comunes Paredes Lisas	7 Años	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m) ♦	25 Yardas (22,86m) 50 Yardas (45,72m)	N/A	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Paredes Lisas / Curvas Compuestas Paneles de Flota (Planos con Remaches) Canales Profundos Superficies Cónicas Paneles Corrugados	10 Años	2 Años	30" (0,76m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	25 Yardas (22,86m) ▲ 50 Yardas (45,72m)	Serie 3200 Serie 3210 Serie 3220 Serie 3270 Serie 3310	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex

* Referir a la ficha técnica para exclusiones en la garantía ♦ Solamente disponible en 48" (1,22m) de ancho ▲ Solamente disponible en 54" (1,37m) de ancho ♦ 60" (1,52m) solamente disponible en 25 Yardas (22,86m) de largo

Muy Impresionante

Soluciones económicas aun pueden llamar la atención, estos vinilos fueron diseñados para hacer precisamente eso con sus gráficas promocionales del día a día.



Rotulado con DPF 510GTX

DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE LA PELICULA	ADHESIVO	LINER	TERMINACIÓN
DPF 510GTX/MTX Vinilo Calandrado Promocional con Adhesivo Permanente, Bajo Relieve y con X-Scape Technology®	3.2-Mil (80 Micrones) *	Permanente (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y X-Scape Technology®	Brillante Mate
DPF 510G/M BLANCO / TRANSPARENTE Vinilo Calandrado Promocional con Adhesivo Permanente	3.2-Mil (80 Micrones) *	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante Mate
DPF 510GT/MT Vinilo Calandrado Promocional con Adhesivo Permanente	3.2-Mil (80 Micrones) *	Permanente (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante Mate
DPF 510GTR/MTR Vinilo Calandrado Promocional, Removible	3.2-Mil (80 Micrones) *	Removible, Bajo Tack (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante Mate
DPF 510G/M-HT DPF 510GT/MT-HT Vinilo Calandrado Promocional con Adhesivo de Alto Tack	3.2-Mil (80 Micrones) *	DPF 510G/M-HT: Permanente, Alto Tack (Transparente) DPF 510GT/MT-HT: Permanente, Alto Tack (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante Mate



Rotulado con DPF 510GTR

APLICACIONES	SUPERFICIES RECOMENDADAS	DURABILIDAD (SIN IMPRESIÓN)	TIEMPO DE CADUCIDAD	ANCHOS DISPONIBLES	LARGOS DISPONIBLES	LAMINACIÓN COMPATIBLE	COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN
Señalización Estandar (Permanente) Gráficas para Exhibición Rotulación Vehicular (Parcial) Calcomanías	Superficies Comunes	3 Años	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m) 54 Yardas (50m)	Serie 3510	Eco-Solvente Solvente / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Señalización Estandar (Permanente) Gráficas para Exhibición	Superficies Comunes	3 Años	1 Año	30" (0,76m) ▲ 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m) 54 Yardas (50m)	Serie 3510	Eco-Solvente Solvente / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Señalización Estandar (Permanente) Gráficas para Exhibición Gráficas sobre Pisos (Interiores)	Superficies Comunes Pisos Lisos	3 Años	1 Año	30" (0,76m) ▲ 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m) 54 Yardas (50m)	Serie 3510 Serie 3420 Serie 3220	Eco-Solvente Solvente / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Señalización Estandar (Removible) Gráficas para Exhibición Gráficas para Ventanas Gráficas sobre Pisos (Interiores) ♦	Superficies Comunes Vidrio Pisos Lisos	3 Años	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m) 54 Yardas (50m)	Serie 3510 Serie 3420 Serie 3220	Eco-Solvente Solvente / Látex
Señalización Estandar (Permanente) Gráficas para Exhibición	Superficies Comunes	3 Años	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m) 54 Yardas (50m)	Serie 3510	Eco-Solvente Solvente / Látex

* Disponible también en 100 micrones - llame a su representante de Arlon para más detalles ♦ Cuando está laminado con sobre laminados de Arlon aprobados por UL 410 y/o EN 14041. Consulte la página 14.

▲ Solamente disponible en 30" (0,76m) de ancho para DPF 510GT ♦ Solamente disponible en 1,06m y 1,27m de ancho

WRAPITRIGHT®



VIDOTECA INSTRUCTIVA



MIRE ESTE VIDEO ▶

Cómo Almacenar sus Rollos

Un buen sistema de almacenamiento para sus rollos le ayudará a tener los mejores resultados impresos. Este video le mostrará las claves para almacenar sus rollos en un ambiente correcto.

Para más videos, visite wrapitright.com



LO ESENCIAL

DE UNA PLECA/ESPATULA

Plecas / Espatulas firmes (hechas de teflón) sirven para arreglar arrugas complejas en planos; mientras que las plecas / espátulas suaves (hechas de fieltro) pueden ayudar con arrugas en paneles con curvas.

Multiplique Su Protección

Cubra y proteja sus gráficas del día a día contra los agentes dañinos externos. Los laminados de Arlon están diseñados para proteger y extender la vida útil de sus gráficas.



Rotulado con DPF 4600GLX y con laminación Serie 3220 Brillante



Durabilidad
Prolongada



Facilidad de
Aplicación



Estabilidad
contra el UV



Resistencia a la
Abrasión



Un Retiro Fácil
y Rápido



Rotulado con DPF 6700 y con laminación Serie 3220 por Signs Now Branson



Rotulado con laminación Serie 3500

DESCRIPCIÓN		ESPESOR DE LA PELICULA	ADHESIVO	LINER	TERMINACIÓN	DURABILIDAD	TIEMPO DE CADUCIDAD	ANCHOS DISPONIBLES	LARGOS DISPONIBLES
SERIE 3170	Laminado Fundido Intermediario	1.3-Mil (35 Micrones)	Permanente (Transparente)	Revestimiento de Arcilla	Brillante	7 Años	2 Años	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)
SERIE 3210	Laminado Fundido Premium	1.3-Mil (35 Micrones)	Permanente (Transparente)	Revestimiento de Arcilla	Brillante	7 Años	2 Años	48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	25 Yardas (22,86m) ♦ 50 Yardas (45,72m)
SERIE 3220 *	Laminado Fundido Premium 	2-Mil (50 Micrones)	Permanente (Transparente)	Revestimiento de Arcilla	Brillante * Mate Satinado Lustre	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	25 Yardas (22,86m) ▲ 50 Yardas (45,72m)
SERIE 3270	Laminado Fundido Premium	2-Mil (50 Micrones)	Permanente (Transparente)	Revestimiento de Arcilla	Brillante Mate Satin	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)
SERIE 3420 *	Laminado Calandrado 	3-Mil (75 Micrones)	Permanente (Transparente)	Revestimiento de Arcilla	Brillante * Mate * Satinado	5 Años	1 Año	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)
SERIE 3510 *	Laminado Calandrado Promocional	3.2-Mil (80 Micrones)	Permanente (Transparente)	Kraft	Brillante Mate *	3 Años	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)

* Aprobado por UL 410 y / o EN 14041 para resistencia al deslizamiento en las Serie 3220 Brillante, Serie 3420 Brillante / Mate y Serie 3510 Mate ♦ Solamente disponible en brillante para 48" (1,22m) de ancho

▲ Solamente disponible en brillante para 48" (1,22m) y 54" (1,37m) de ancho

Soluciones Efectivas

Proyectos difíciles requieren soluciones fuertes. Cuando un laminado estándar no es suficiente, lleve la protección de sus gráficas al siguiente nivel. Proteja sus gráficas del desgaste excesivo sin perder nitidez o claridad.



Rotulado con DPF 4500GT y con laminación Serie 3350



Durabilidad
Extrema



Protección
Anti-Graffiti



Resistencia a
Temperatura y
Químicos



Resistencia a la
Abrasión



Claridad



Rotulado con IllumiNITE Wrap® y con laminación Serie 3200 por LOG Graphics



Rotulado con DPF 8000™ Ultra Tack y con laminación ProTec Serie 3960 por DSW Graphic

	DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE LA PELICULA	ADHESIVO	LINER	TERMINACIÓN	DURABILIDAD	TIEMPO DE CADUCIDAD	ANCHOS DISPONIBLES	LARGOS DISPONIBLES
SERIE 3200	Laminado Premium con Alto Brillo, Ópticamente Transparente	2-Mil (50 Micrones)	Permanente (Transparente)	Sintético, Alta Planicidad	Brillante	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	10 Yardas (9,14m) ♦ 100 Pies (30,48m) ▲ 50 Yardas (45,72m)
SERIE 3310	Laminado Poliuretano Vida Útil Prolongada	1.5-Mil (38 Micrones)	Permanente (Transparente)	Revestimiento de Arcilla	Brillante	10 Años *	2 Años	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)
SERIE 3350	Laminado Anti-Grafiti PVDF	2-Mil (50 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Satinado	10 Años	2 Años	48" (1,22m) 54" (1,37m)	50 Yardas (45,72m)
PROTEC SERIE 3960	Laminado Calandrado para altos niveles de abrasión	12-Mil (305 Micrones)	Permanente (Transparente)	Sintético, Alta Planicidad	Brillante	2 Años	1 Año	54" (1,37m)	10 Yardas (9,14m) 25 Yardas (22,86m)

Respetuoso con el medio ambiente *10 Años de exposición vertical y hasta 4 Años de exposición horizontal ♦ Solamente disponible en 30" (0,76m) y 54" (1,37m) de ancho ▲ Solamente disponible en 54" (1,37m) de ancho

USA

- a** 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
- p** 800 232 7161 / +1 714 985 6300
- f** +1 714 985 6305

EUROPE

- a** Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
- p** +31 70 354 4311
- f** +31 70 355 7721

CHINA

- a** No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
- p** +86 0536 6226568