



ARLON

OMNI CAST WRAP

Diseñada para un rendimiento de nivel profesional, esta película fundida de alta gama es la solución ideal para quienes buscan versatilidad. Omni Cast Wrap incluye un liner con tecnología de liberación de aire (air-egress) que permite una instalación rápida y sin burbujas, garantizando al mismo tiempo una adhesión inicial fuerte y duradera. Ya sea que estés rotulando flotas de vehículos, aplicando sobre superficies con remaches y ondulaciones o instalando gráficos en muros planos o con textura ligera, Omni Cast Wrap se adapta con facilidad a curvas y contornos, ofreciendo siempre un acabado impecable. Además, garantiza una calidad de impresión vibrante y consistente en sistemas de impresión Eco-Solvente, Solvente, Látex y UV.

Características Únicas:

- Adherencia inicial óptima con tecnología de liberación de aire (air-egress) para facilitar el reposicionamiento
- Calidad de impresión vibrante y confiable
- Probada para su uso en superficies onduladas, con remaches o en estructuras con canales



Certified for
HP Latex Inks

Aplicaciones:

- Gráficos para vehículos (completos o parciales)
- Calcomanías para vehículos
- Rotulación de flotas
- Gráficos para paredes (interiores y exteriores)

Desempeño y Datos Físicos

| | |
|-----------------------------|---|
| Terminación: | Brillante |
| Durabilidad (Sin imprimir): | 10 años |
| Ancho de Rollo: | 54" (1,37 m) 60" (1,52 m) |
| Largo de Rollo: | 50 Yardas (45,72 m) |
| Adhesivo: | Remoción limpia, Reposicionable (gris claro) |
| Liner de respaldo: | Película de poliéster con acabado lay-flat y tecnología de liberación de aire. |
| Tintas Compatibles: | Eco-Solvente Solvente UV Látex |
| Laminados Compatibles: | Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3270 Series V3370 |

USA

a 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
p 800 232 7161 / +1 714 985 6300
f +1 714 985 6305

EUROPE

a Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
p +31 70 354 4311
f +31 70 355 7721

CHINA

a No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
p +86 0536 6226568