

PRINT

A photograph of two sports cars, a McLaren 720S and a Lamborghini Huracán, parked on a road. The cars are covered in large, vibrant digital prints featuring geometric patterns in blue, pink, and purple. The background shows a lush green forest and a grassy hillside under a clear sky.

ARLON

VINILOS PARA IMPRESIÓN DÍGITAL

Rotulado con IllumiNITE Wrap™ y SLX™ Cast Wrap por Digital Precision

Sus Ideas en Movimiento

De principio a fin, calidad de impresión consistente, facilidad de aplicación, y versatilidad que mantendrá su negocio activo, no importa con cuántos vehículos esté trabajando.



	DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE LA PELICULA	ADHESIVO	LINER	TERMINACIÓN	APLICACIONES
1	SLX™ CAST WRAP Vinilo Fundido Premium con Bajo Relieve y con FLITE Technology™	2-Mil (50 Micrones)	Remoción Limpia, Reposicionable (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y con FLITE Technology™	Brillante	Rotulación Total o Parcial para Vehículos y Flotas
2	DPF 6100XLP Vinilo Fundido Premium con Bajo Relieve y con X-Scape Technology™	2-Mil (50 Micrones)	Remoción Limpia, Reposicionable (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y con X-Scape Technology™	Brillante	Rotulación Total o Parcial para Vehículos y Flotas
3	DPF 6000XRP Vinilo Fundido Premium Multiusos con X-Scape Technology™	2-Mil (50 Micrones)	Remoción Limpia, Reposicionable (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con X-Scape Technology™	Brillante	Rotulación Total o Parcial para Vehículos y Flotas Multiuso Comercial Rotulación para Paredes (Interior y Exterior)
	CALWRAP™ Vinilo Calandrado de Alto Desempeño con Bajo Relieve y con FLITE Technology™	3,2-Mil (80 Micrones)	Remoción Limpia, Reposicionable (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y con FLITE Technology™	Brillante	Rotulación para Vehículos y Flotas
	ILLUMINITE WRAP™ Vinilo Reflectivo de Grado Flota * con Bajo Relieve y con FLITE Technology™	5,0-Mil (125 Micrones)	Remoción Limpia, Reposicionable (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y con FLITE Technology™	Brillante	Rotulación Parcial para Vehículos Calcomanías para Vehículos Gráficos para Flotas
	DPF 4600LX Vinilo de Alto Desempeño Multiusos con Bajo Relieve y con X-Scape Technology™	3,2-Mil (80 Micrones)	Remoción Limpia, Reposicionable (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y con X-Scape Technology™	Brillante	Rotulación Parcial para Vehículos Calcomanías para Vehículos Flotas / Rotulación para Ventanas Multiuso Comercial Rotulación para Paredes (Interior)

1. Rotulado con IllumiNITE Wrap™ por Precision Digital 2. Rotulado con DPF 6000XRP 3. Rotulado con DPF 4600LX por Moldex



Rotulado con CalWrap™ y con Laminación Serie 3170 por High Tech Vinyl Installations

SUPERFICIES RECOMENDADAS	DURABILIDAD (SIN IMPRESIÓN)	TIEMPO DE CADUCIDAD	ANCHOS DISPONIBLES	LARGOS DISPONIBLES	LAMINACIÓN COMPATIBLE	COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN
Superficies Compuestas Canales Profundos Superficies Curvas Paneles Corrugados Paneles (Planos con Remaches)	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3270 Serie 3210 Serie 3220	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Superficies Compuestas Canales Profundos Superficies Curvas Paneles Corrugados Paneles (Planos con Remaches)	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3200 Serie 3210 Serie 3220 Serie 3270	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Superficies Compuestas Canales Profundos Superficies Curvas Paneles Corrugados Paneles (Planos con Remaches) Paredes Lisas	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	25 Yardas (22,86m) ♦ 50 Yardas (45,72m)	Serie 3200 Serie 3210 Serie 3220 Serie 3270	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Curvas y Canales Leves ▲ Paneles (Planos sin Remaches) ▲	7 Años ♦	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3170	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Paneles Lisos y Leves / Curvas Compuestas Canales Moderados / Curvas Leves Superficies Cóncavas / Paneles Corrugados Paneles (Planos con Remaches)	7 Años	2 Años	48" (1,22m)	10 Yardas (9,14m) 25 Yardas (22,86m) 50 Yardas (45,72m)	Serie 3210 Serie 3220 Serie 3200	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Curvas Moderadas Paneles (Planos sin Remaches) Superficies Comunes Paredes Lisas Vidrio	7 Años ♦	1 Año	30" (0,76m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3210 Serie 3170 Serie 3220 Serie 3420	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex

* Grado de flota excede estándares de ingeniería ♦ Disponible solamente en 54" (1,37m) de ancho ▲ Referir a la guía de instalación y PIB de CalWrap™ para las técnicas de instalación recomendadas.

♦ Referir al PIB para exclusiones de la garantía - Durabilidad de 7 años solo aplica cuando se usa con un laminado fundido de Arlon.

WRAPITRIGHT®

BIBLIOTECA DE VIDEOS INSTRUCTIVOS

VER VIDEO ▶

Aplicando Vinilo en Canales Profundos

Muchos trabajos comerciales incluyen aplicaciones sobre y alrededor de canales profundos. Este video muestra la técnica ideal para instalar éstos vinilos en canales profundos.

Para más videos, visite wrapitright.com

FLITE™
TECHNOLOGY

FLITE Technology™ es la marca de Arlon para nuestro sistema de contacto ligero la cual permite que las gráficas floten sobre la superficie hasta que se le aplique presión. FLITE Technology™ garantiza una instalación más rápida mientras asegura una unión a largo plazo con su superficie y una remoción del vinilo limpia.

aron.com/technology



Impacte a Sus Clientes

No permita que su gráfica se pierda entre otras. Escoger un vinilo flexible y con vibrante calidad de impresión le dará la visibilidad que necesita su gráfica noche y dia.



		DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE LA PELICULA	ADHESIVO	LINER	TERMINACIÓN	APLICACIONES	
PROMOCIONAL		DPF 510G/M DPF 510GT/MT	Vinilo Calandrado Blanco con Adhesivo Permanente	3,2-Mil (80 Micrones) *	DPF 510G/M: Permanente (Transparente) DPF 510GT/MT: Permanente (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante / Mate	Rotulación Estándar (Permanente) Gráficos para Exhibición
		DPF 510GTR/MTR	Vinilo Calandrado Blanco Removible	3,2-Mil (80 Micrones) *	Removible, Bajo Contacto Inicial (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante / Mate	Rotulación Estándar (Removible) Gráficos para Exhibición Rotulaciones para Ventanas
		DPF 510G/M-HT DPF 510GT/MT-HT	Vinilo Calandrado Blanco con Adhesivo Permanente	3,2-Mil (80 Micrones) *	DPF 510G/M-HT: Permanente (Transparente) DPF 510GT/MT-HT: Permanente (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante / Mate	Rotulación Estándar (Permanente) Gráficos para Exhibición
LETREROS COMERCIALES		DPF 410G	Vinilo Calandrado Blanco con Adhesivo Permanente	3,2-Mil (80 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante	Rotulación Estándar (Permanente) Gráficos para Exhibición
		DPF 4500GLX/MLX	Vinilo Calandrado Intermedio con Bajo Relieve con X-Scape Technology™	3-Mil (75 Micrones)	Permanente (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve con X-Scape Technology™	Brillante / Mate	Rotulación Estándar (Permanente) Gráficos para Exhibición
		DPF 4500G BLANCO/TRANSPARENTE	Vinilo Calandrado Intermedio	3-Mil (75 Micrones)	Permanente (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante	Rotulación Estándar (Permanente) Gráficos para Exhibición Segundas Superficies ▲ Rótulos de Ventanas ▲
APLICACIONES EN EDIFICIOS		DPF 4500GT/MT ♦	Vinilo Calandrado Intermedio	3-Mil (75 Micrones)	Permanente (Gris Claro)	Encapsulado, Alta Planicidad	Brillante / Mate	Rotulación Estándar (Permanente) Gráficos para Exhibición
		DPF 8200 HIGH TACK	Vinilo Calandrado de Grado Industrial Multiusos para Paredes Exteriores y Superficies de Baja Adherencia	3,5-Mil (90 Micrones)	Permanente High Tack (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Satinado	Rótulos de Edificios Gráficas para Paredes (Exterior) Superficies de Baja Adherencia
		DPF 8000™ ULTRA TACK	Vinilo Calandrado de Grado Industrial Multiusos para Superficies Rugosas	3,5-Mil (90 Micrones)	Permanente Ultra Tack (Transparente)	Encapsulado, Alta Planicidad	Satinado	Superficies Rugosas Extremas Gráficos para Plásticos ABS

1. Rotulado con DPF 410G 2. Rotulado con DPF 4500GLX 3. Rotulado con DPF 8200 High Tack

* 100 micron DPF 510 disponible, llame a su representante de Arlon para mas detalles ♦ 48" (1,22m) sólo está disponible en DPF 4500GLX

SUPERFICIES RECOMENDADAS	DURABILIDAD (SIN IMPRESIÓN)	TIEMPO DE CADUCIDAD	ANCHOS DISPONIBLES	LARGOS DISPONIBLES	LAMINACIÓN COMPATIBLE	COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN
Superficies Comunes	3 Años	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3510	Eco-Solvente / Solvente Látex
Superficies Comunes Vidrio	3 Años	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3510	Eco-Solvente / Solvente Látex
Superficies Comunes	3 Años	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3510	Eco-Solvente / Solvente Látex
Superficies Comunes	1 Año	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3510	Eco-Solvente / Solvente
Superficies Comunes Vidrio	5 Años	1 Año	30" (0,76m) 48" (1,22m) ♦ 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3210 Serie 3170 Serie 3220 Serie 3420	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex
Superficies Comunes Vidrio	5 Años	1 Año	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	DPF 4500G Blanco: Serie 3210 / Serie 3220 Serie 3420 / Serie 3170 DPF 4500G Transparente: Serie 3200	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex ♦
Superficies Comunes Vidrio	5 Años	1 Año	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3210 Serie 3170 Serie 3220 Serie 3420	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex
Superficies y Substratos Planos y Texturados, Ladrillo, Cemento y Estucado Superficies de Baja Adherencia	7 Años ■	1 Año	30" (0,76m) 49" (1,24m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3210 Serie 3220 Serie 3200 Serie 3420 ProTec Serie 3960	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex
Superficies Texturados Superficies Ásperos Plásticos ABS	7 Años ■	1 Año	30" (0,76m) 49" (1,24m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	Serie 3210 Serie 3220 Serie 3420 ProTec Serie 3960	Eco-Solvente / Solvente UV / Látex Certificado para Tintas HP Látex

▲ Utilizar con DPF 4500G Transparente ♦ Látex no es compatible con DPF 4500G Transparente ♦ Anteriormente DPF 4560GT/MT ■ Referir al PIB para exclusiones de la garantía



BIBLIOTECA DE VIDEOS INSTRUCTIVOS



▶



VER VIDEO ▶

Aplicación en Superficies Planas

Instalar gráficas grandes a mano puede ser algo difícil de hacer. Este video muestra como usando un vinilo con tecnología de escape de aire puede hacer este tipo de aplicaciones más simple y consistente.

Para más videos, visite wrapitright.com



¿Preguntas Técnicas?

ESTAMOS PARA SERVIRLE

SERVICIOS TÉCNICOS:

t 1 877 ARLO98 / 1 877 275 6698
e GraphicsTechnicalSupport@arlon.com

Multiplique Su Protección

Proteja su gráfica contra los elementos de cada día. Los laminados de Arlon han sido diseñados para proteger y prolongar la vida de su gráfica.

		DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE LA PELICULA	ADHESIVO	LINER	TERMINACIÓN	DURABILIDAD	TIEMPO DE CADUCIDAD	ANCHOS DISPONIBLES	LARGOS DISPONIBLES	VINILO RECOMENDADO
LAMINACIÓN PREMIUM	SERIE 3270	Laminación Premium Fundida	2-Mil (50 Micrones)	Permanente (Transparente)	Revestimiento de Arcilla	Brillante Mate Satinado	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	SLX™ Cast Wrap / DPF 6100XLP DPF 6000XRP
	SERIE 3220	Laminación Premium Fundida	2-Mil (50 Micrones)	Permanente (Transparente)	Revestimiento de Arcilla	Brillante Mate Satinado Lustre	7 Años	2 Años	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	25 Yardas (22,86m) * 50 Yardas (45,72m)	DPF 6100XLP / DPF 6000XRP DPF 4600LX / DPF 4500GT/MT DPF 8000™ Ultra Tack SLX™ Cast Wrap / IllumiNITE Wrap™
	SERIE 3210	Laminación Premium Fundida	1,3-Mil (35 Micrones)	Permanente (Transparente)	Revestimiento de Arcilla	Brillante	7 Años	2 Años	48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	DPF 6100XLP / DPF 6000XRP DPF 4600LX / DPF 4500GT/MT DPF 8000™ Ultra Tack SLX™ Cast Wrap / IllumiNITE Wrap™
	SERIE 3170	Laminación Fundido Intermedio	1,3-Mil (35 Micrones)	Permanente (Transparente)	Revestimiento de Arcilla	Brillante	5 Años	2 Años	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	CalWrap™ / DPF 4600LX DPF 4500GLX/MLX DPF 4500GX / DPF 4500GT DPF 4500 Blanco DPF 4500GT/MT
	SERIE 3420	Laminación Premium Calandrada	3-Mil (75 Micrones)	Permanente (Transparente)	Revestimiento de Arcilla	Brillante Mate Satinado	5 Años	1 Año	30" (0,76m) 48" (1,22m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	DPF 4600LX DPF 4500GLX/MLX DPF 4500G Blanco DPF 4500GT/MT DPF 8200 High Tack DPF 8000™ Ultra Tack
	PROTEC SERIE 3960	Laminación Calandrada Reforzada	12-Mil (305 Micrones)	Permanente (Transparente)	Alta Planicidad Sintético	Brillante	2 Años	1 Año	54" (1,37m)	10 Yardas (9,14m) 25 Yardas (22,86m)	DPF 8000™ Ultra Tack DPF 8200 High Tack
LAMINACIÓN ECONOMICA	SERIE 3510	Laminación Calandrado Promocional	3,2-Mil (80 Micrones)	Permanente (Transparente)	Kraft	Brillante Mate	3 Años	1 Año	54" (1,37m) 60" (1,52m)	50 Yardas (45,72m)	DPF 510G/M DPF 510GT/MT DPF 510GTR/MTR DPF 510G/M-HT DPF 510GT/MT-HT DPF 410G

* Solamente disponible en Brillante con 54" (1,37m) de ancho

Reseña de Productos

Categoría	Vinilo	Descripción	Características		Durabilidad (sin impresión - años)	Espesor de la película	Terminación *	Aplicaciones												Tinta															
								ROTULACIÓN PARA FLOTAS (PLANA CON REMACHES)	ROTULACIÓN PARA FLOTAS (PLANA SIN REMACHES)	MARCAS EN FLOTAS	ROTULACIÓN PARA VEHÍCULOS (COMPLETO)	ROTULACIÓN PARA VEHÍCULOS (PARCIALES)	CALCOMANÍAS PARA VEHÍCULOS	RÓTULOS DE VENTANAS	ROTULACIÓN PARA EDIFICIOS	RÓTULOS DE PAREDES (INTERIOR)	RÓTULOS DE PAREDES (EXTERIOR)	SUPERFICIES Y PAREDES CON TEXTURA	PLÁSTICOS ABS	MULTIUSO COMERCIAL	ROTULOS RETROILUMINADOS	ROTULACIÓN ESTÁNDAR (PERMANENTE)	ROTULACIÓN ESTÁNDAR (REMOVIBLE)	ROTULACIÓN SEGUNDA SUPERFICIE	GRÁFICOS PARA EXHIBICIÓN	DECORACIÓN PARA HOGARES	SUPERFICIES EN VIDRIO Y TRANSPARENTES	GRÁFICOS PARA DIVISIONES	CONTENEDORES MARÍTIMOS Y FERROCARRILES	BOMBAS DE GASOLINA	CALCOMANÍAS PARA BOTES	PUBLICIDAD INTERIOR	PUBLICIDAD EXTERIOR	Eco-Solvente	Solvente
GRÁFICOS PARA VEHÍCULOS Y FLOTAS	SLX™ CAST WRAP	Vinilo Fundido Premium con Bajo Relieve y con FLITE Technology™	7	2-Mil (50 Micrones)	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	DPF 6100XLP	Vinilo Fundido Premium con Bajo Relieve con X-Scape Technology™		2-Mil (50 Micrones)	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	DPF 6000XRP	Vinilo Fundido Premium Multiusos con X-Scape Technology™		2-Mil (50 Micrones)	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	CALWRAP™	Vinilo Calandrado de Alto Desempeño con Bajo Relieve y con FLITE Technology™		3,2-Mil (80 Micrones)	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	DPF 4600LX	Vinilo de Alto Desempeño Multiusos con Bajo Relieve y con X-Scape Technology™		3,2-Mil (80 Micrones)	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ILLUMINITE WRAP™	Vinilo Reflectivo de Grado Flota ▲ con Bajo Relieve y con FLITE Technology™		5,0-Mil (125 Micrones)	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
PROMOCIONAL Y LETREROS COMERCIALES	DPF 510G/M DPF 510GT/MT	Vinilo Calandrado Blanco con Adhesivo Permanente	3	3,2-Mil (80 Micrones)	B/M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	DPF 510GTR/MTR	Vinilo Calandrado Blanco Removible		3,2-Mil (80 Micrones)	B/M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	DPF 510G/GT-HT DPF 510M/MT-HT	Vinilo Calandrado Blanco con Adhesivo Permanente		3,2-Mil (80 Micrones)	B/M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	DPF 410G	Vinilo Calandrado Blanco con Adhesivo Permanente		3,2-Mil (80 Micrones)	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	DPF 4500GLX/MLX	Vinilo Calandrado Intermedio con Bajo Relieve y con X-Scape Technology™		3-Mil (75 Micrones)	B/M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	DPF 4500G BLANCO/TRANSPARENTE	Vinilo Calandrado Intermedio		3-Mil (75 Micrones)	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	DPF 4500GT/MT	Vinilo Calandrado Intermedio		3-Mil (75 Micrones)	B/M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
APLICACIONES EN EDIFICIOS Y PAREDES	DPF 8200 HIGH TACK	Vinilo Calandrado de Grado Industrial Multiusos para Paredes Exteriores y Superficies de Baja Adherencia	7+	3,5-Mil (90 Micrones)	S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	DPF 8000™ ULTRA TACK	Vinilo Calandrado de Grado Industrial Multiusos para Superficies Rugosas		3,5-Mil (90 Micrones)	S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
LAMINADOS	SERIE 3270	Laminación Premium Fundida	7	2-Mil (50 Micrones)	B/M/S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	SERIE 3220	Laminación Premium Fundida		2-Mil (50 Micrones)	B/M/S/L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	SERIE 3210	Laminación Premium Fundida		1,3-Mil (35 Micrones)	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	SERIE 3170	Laminación Premium Fundida		1,3-Mil (35 Micrones)	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SERIE 3420	Laminación Premium Calandrada		3-Mil (75 Micrones)	B/M/S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SERIE 3510	Laminación Calandrada Promocional		3,2-Mil (80 Micrones)	B/M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PROTEC SERIE 3960	Laminación Calandrada Reforzada		12-Mil (305 Micrones)	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* Terminación - B: Brillante M: Mate S: Satino L: Lustre ♦ Referir al PIB para exclusiones de la garantía ▲ Grado de flota excede estándares de ingeniería
♦ Referir al PIB para exclusiones de la garantía - Durabilidad de 7 años solo aplica cuando se usa con un laminado fundido de Arlon.

