

▶ DPF 310 Bâche

Bâche PVC éclairée à l'avant

Le DPF 310 est une bâche en PVC économique de 292 microns. Disponible en mat et en brillant, les deux finitions sont lisses et offrent une résolution d'impression et une qualité d'image élevées. Il s'agit d'une bâche polyvalente légère, adaptée à l'impression numérique et à l'application de vinyle adhésif. De plus, la bâche est dotée d'un revêtement ignifuge qui répond aux exigences de la norme NFPA 701 en matière de résistance au feu. Utilisez DPF 310 pour une application en intérieur. DPF 310 est évalué pour une longévité extérieure jusqu'à 1 an (non imprimé). La durabilité imprimée dépend du système d'encre utilisé.

APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES

- Impression numérique avec une grande variété de systèmes d'impression directe
- Merchandising et affichages d'intérieurs
- Applications à court terme

PERFORMANCE & DONNEES PHYSIQUES

PROPRIÉTÉS	MÉTHODES DE TEST
ÉPAISSEUR	292 microns
POIDS / MATÉRIEL	283 g/m, PVC flexible
DENIER	200 x 300
NOMBRE DE FILS	18 x 12
BRILLANCE	Mat : 0 à 39%
	Brillant : 70 à 90%
OPACITÉ	> 95%
RÉSISTANCE À LA TRACTION (DÉFORMATION/TRAME)	16/14 kgf/cm
RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT (DÉFORMATION/TRAME)	5/4 kgf/cm
RÉSISTANCE AU PELAGE	2/2 kgf/cm
DURÉE DE CONSERVATION	1 an à partir de la sortie d'usine (Sans excès d'humidité, de température ou de lumière directe)
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	30°C ou moins
IMPRESSIION	Standard, UV et Eco-Solvant



Conditions et termes standards appliqués




MODALITÉS ET CONDITIONS



Ce qui suit tient lieu de toutes garanties explicites ou implicites:

Toute déclaration, information technique et recommandation publiée par Arlon relative aux produits Arlon est basée sur des tests estimés fiables et suivant la précision des équipements utilisés pour obtenir les valeurs spécifiques. Leur précision ou exhaustivité n'est pas garantie et Arlon n'offre pas de garantie à ce niveau. La responsabilité des vendeurs ou fabricants est engagée uniquement pour toute quantité de produits prouvés comme étant défectueux. Le vendeur ou fabricant ne peut être tenu responsable de blessures, pertes ou dommages, directs ou conséquents, issus de l'impossibilité d'utiliser le produit. Le vendeur ou fabricant n'est pas responsable de tout frais ou dépenses encourues dans le processus de transformation ou d'impression du produit. Avant utilisation, tous doit déterminer encourus du produit à l'usage prévu. L'utilisateur assume tout risque ou responsabilité de quelque nature que ce soit à cet égard. Aucune modalité ou recommandation autre que celles contenues dans les informations techniques fournies par Arlon aura force ou effet, sauf si elle résulte d'un accord signé manuellement et en personne par les directeurs du vendeur et du fabricant.

Janvier 2018

USA:  200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870, USA
EUROPE:  North Sea Building, Gevers Deynootweg 93, 4th Floor, 2586BK Den Haag, The Netherlands
Pour nous joindre en France :

 +1 714 985 6300
 +31 70 354 4311
 +33 4 1188 0108

 800 329 2756
 +31 70 355 7721

arlon.com