



ARLON

CONSEIL TECHNIQUE #01

▶ Préparation de la Surface

INTRODUCTION

1. Il est primordial de nettoyer les surfaces avant toute pose.
2. "Quelle préparation pour quelle surface ?" Bien que plusieurs techniques soient efficaces, voici une règle générale pour effectuer la préparation finale :

SUBSTRAT	PRODUIT NETTOYANT
MÉTAL ET BOIS PEINTS	Alcool Isopropylique (IPA)
VERRE	IPA ou Mélange Vinaigre / Eau
ACRYLIQUE ET POLYCARBONATE	Nettoyant acrylique non-siliconé ou un chiffon antistatique pour supprimer la charge statique et les poussières de dernière minute
BANNIÈRE ET AUVENT	IPA ou Mélange Vinaigre / Eau
POUR PLAQUES PVC EXPANSÉES	Vinaigre suivi d'un essuyage rapide avec du toluène
VÉHICULE*	Mélange IPA / Eau (50/50)
MURS PEINTS†	Mélange IPA / Eau (50/50)

MISE EN GARDE:

Bien qu'il puisse sembler logique qu'un solvant puissant soit le meilleur produit pour nettoyer des surfaces difficiles à sticker, dans le cas de nombreuses matières plastiques ou surfaces peintes, cet usage est déconseillé et peut conduire à un décollement prématué ou à la perte de brillance dûe à la fragilisation et à la fissuration. Utilisez les solvants les plus doux possibles et nettoyez seulement jusqu'à que la saleté ait disparu de la surface.

REMARQUE : Si le véhicule est neuf ou a été ciré récemment, Le Dupont Wax Remover est recommandé pour enlever les résidus de cire avant de nettoyer avec un mélange eau / IPA. La peinture Latex est plus sensible au mélange eau / IPA. Évitez l'application prolongée de solution nettoyante sur les murs pendant la préparation de la surface.

Avril 2014