

► Reinigung eines Fahrzeugs vor der Folierung

Bevor Sie ein Fahrzeug folieren, ist es wichtig, sicherzustellen, dass Sie es richtig reinigen. Wenn Sie es nicht richtig reinigen, werden Sie sowohl während als auch nach der Vinylapplikation auf viele Probleme stoßen.

Benötigtes Material

- milde Seifenlauge (ein paar Tropfen in eine Sprühflasche)
- Alkohollösung (70% Isopropylalkohol(IPA)/30% Wasser)
- Mikrofaser-Handtücher

Waschen

Der erste Vorbereitungsschritt für die perfekte Fahrzeugfolierung ist das Waschen Ihres Fahrzeugs, um Wachs und Schmutz zu entfernen. Wachs beeinträchtigt die Vinylhaftung negativ und lässt das Vinyl nicht richtig kleben. Die Reinigung von Hand ist die gründlichste Methode, um sicherzustellen, dass alle Bereiche und Oberflächen des Fahrzeugs ordnungsgemäß gereinigt wurden.

Zuerst mit einer leichten Seifenlösung reinigen; zur Herstellung dieser Lösung einfach ein paar Tropfen Geschirrseife in eine Sprühflasche mit Wasser mischen. Dadurch werden 90% des Schmutzes entfernt. Anschließend mit einer Alkohollösung reinigen; 70% Isopropylalkohol und 30% Wasser. Dies wird die meisten ölbasierenden Oberflächenverunreinigungen entfernen und jegliches Wasser, das nach der ersten Reinigung auf dem Fahrzeug zurückbleibt, verdunsten lassen.

Problembereiche

Bereiche wie Gitter, Radkästen und Nebelscheinwerfer sammeln viel Straßensplitt an. Während der gesamten Dauer Ihrer Applikation, jedes Mal, wenn Sie die Türen, die Haube und den Kofferraum öffnen und schließen, schüttelt sich ein wenig von diesem Straßenabrieb los und haftet am Klebstoff Ihrer Vinylfolie.

Eine Möglichkeit, dies zu verhindern, ist das Anbringen von Abdeckband auf diese Bereiche. Das Abdeckband hilft, Straßensplitt aufzufangen, der sich beim Öffnen und Schließen von Türen löst. Außerdem schützt das Abdeckband hochglanzpolierte Oberflächen wie Chrom vor der Gefahr wandernder Messerklingen.

November 2018